

pH-mètre de poche

pH 56

Descriptif : Ces testeurs sont pH IP67, étanche, avec un écran LCD large qui affiche sur 2 niveaux le pH et la température (°C ou °F).
L'écran large permet une lecture d'une plage étendue de 0.0 à 14.0 pH (le pH56 a une résolution de 0.01pH) et indique simultanément la température de -5.0 à 105°C ou 23.0 à 221.0°F.
Ils ont un indicateur de stabilité et une fonction « Hold » qui bloque l'appareil pour une prise de mesure précise et facile.
L'écran large possède des icônes pour vous guider durant la mesure.
L'appareil intègre une sonde de température pour une mesure rapide et précise et une compensation automatique de la température.
L'extinction automatique économise l'énergie de la pile lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
L'électrode à double jonction peut être remplacé d'une manière rapide et simple.
La conception modulaire de l'appareil permet un remplacement facile de l'électrode et des piles.

Photo : pH56



Capteur de température :



Electrode pH Mi56P (remplaçable) :



Spécifications techniques :

- Ecran avec double affichage : pH et température
- Plage de mesure : 0.00 à 14.00 pH
- Etalonnage : automatique
- Résolution pH : 0.01pH
- Résolution température : 0.1°C
- Précision pH : +/- 0.05 pH
- Précision température : +/- 0.5°C
- Compensation en température : automatique, -5 à 60°C
- Electrode pH : Mi56P (remplaçable)
- Environnement : de -5 à 50°C, taux humidité max 100%
- Type de pile : 4 x 1.5V, IEC LR44, A76
- Durée de vie pile : env. 300h en utilisation continue
- Extinction automatique : après 8 min sans utilisation
- Dimensions 200 x dia 38 mm
- Poids : 100g (avec la pile)

Applications :

- Agriculture
- Horticulture
- Laboratoire
- Education
- Aquarium
- Hydroponie
- Piscine

Livré dans un coffret avec :

- Electrode pH Mi56P
- Capuchon de protection
- Sachet de solution de calibration pH 4.01 20ml
- Sachet de solution de calibration pH 7.01 20ml
- Piles
- Manuel d'utilisation

Codification :

Code	Désignation	
AM100002	Set complet comprenant :	
	ph-mètre pH56	
	Electrode Mi56P	
	4 x 1.5V, IEC LR44, A76	
	Solutions de calibration	



Shopfluid SARL
ZI Gare
22 rue de la voie des bans
95100 Argenteuil

www.shopfluid.com

Info@shopfluid.com

AM102

1
26/11/2010