

# Manomètres portables Basses pression C9500


- Pour gaz et fluides non agressifs
- Pression, dépression, différentiel
- De 0...±140 mbar à 0...±7000 mbar
- Précision ± 0,2 %
- Version ATEX



Réf. C9551



Réf. CMC95



Réf. CCRS1

## APPLICATIONS

Pour contrôle de filtres, climatisation, salles blanches, maintenance installations de chauffage, process industriel.

## DESCRIPTION

Ce manomètre portable est composé d'un boîtier étanche à affichage digital, de touches permettant différentes fonctions (pression mini, maxi) et de tubes et raccords servant à raccorder l'ensemble aux installations à mesurer.

Les modèles standards sont livrés avec tubes et raccords.

Les modèles ATEX sont livrés dans une mallette de transport avec tubes et raccords.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Étendue de mesure</b>	De 0...±7000 mbar, mesure positive ou négative
<b>Surpression admissible</b>	3xEM, 2xEM pour le modèle 7 bar
<b>Affichage</b>	4 digits
<b>Unités de mesure</b>	mbar, PSI, Pa, KPa, mmH <sub>2</sub> O, cmH <sub>2</sub> O, mmHg, kg/cm <sup>2</sup> , torr, inH <sub>2</sub> O, inHg
<b>Fonctions</b>	Mini, Maxi, moyenne, maintien, valeur zéro réglable
<b>Précision (à 23 °C)</b>	± 0,2 % EM, répétabilité : ± 0,1 % EM
<b>Résolution</b>	0,1 mbar
<b>Fréquence de mesure</b>	3 fois/seconde
<b>Conditions de service</b>	0...+50 °C, 10...90 % HR sans condensation Modèles gaz et gaz/liquides avec protection silicone
<b>Raccordement</b>	1/8" BSP femelle
<b>Version ATEX</b>	ExII1GEExiaICT4, Baseefa 03 ATEX 0079 (applicable à la pression atmosphérique)
<b>Alimentation</b>	Pile, 9V PP3 6F22 — MN1604 UCAR9V Autonomie 125h, arrêt automatique sélectionnable
<b>Indice de protection</b>	IP 67
<b>Garantie</b>	2 ans
<b>Poids, dimensions</b>	330 g, 175x82x32 mm

## RÉFÉRENCES

Étendue de mesure	Modèle standard		Modèle ATEX
	Gaz	Gaz et liquides	Gaz
0 ± 140 mbar	<b>C9551</b>	<b>C9551 SIL</b>	<b>C9501 IS</b>
0 ± 350 mbar	<b>C9553</b>	<b>C9553 SIL</b>	<b>C9503 IS</b>
0 ± 2100 mbar	<b>C9555</b>	<b>C9555 SIL</b>	<b>C9505 IS</b>
0 ± 7000 mbar	<b>C9557</b>	<b>C9557 SIL</b>	<b>C9507 IS</b>

Modèle standard livré avec tubes et raccords.

Modèle ATEX livré dans une mallette avec tubes et raccords.

## OPTIONS

- Étui de protection : réf. CCRS1
- Mallette de transport : réf. CMC95

# INTERJAUGES

24 route de chatillon · 28290 ARROU

Tél. +33 (0)2 37 97 07 56 Site [www.interjauges.fr](http://www.interjauges.fr)  
Fax +33 (0)2 37 97 00 45 Mél. [commercial@interjauges.fr](mailto:commercial@interjauges.fr)

Manomètres portables Basses pression  
**C9500**

10-07-2022

PR

817-15/1