

Cartouches filtrantes L - T - P



Cartouches lavables - PP



Cartouches thermosoudées - PP



Cartouches plissées - Polyester

- Cartouches aux standards internationaux
- Pour débits importants d'eau froide ou d'eau chaude
- Perte de charge autorisée 1,4 bar maxi
- Température de service 65 °C maxi
- Cartouches thermosoudées avec ACS

APPLICATIONS

- Cartouches lavables : Pour faibles concentrations en m.e.s. en protection d'équipement
- Cartouches thermosoudées : Pour la préfiltration en profondeur
- Cartouches plissées : Pour grande efficacité de filtration (>98 %)

DESCRIPTION

Nos cartouches filtrantes sont utilisables sur tous les filtres standards. Nous recommandons de ne pas dépasser 1m³/h par élément filtrant de longueur 10" ayant un diamètre de 64 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

* (Thermosoudées)	Lavable	64*	110*	Plissée
Certificat ACS	Non	Oui	Non	Non
Ø extérieur	64 mm		110 mm	64 mm
Ø intérieur	25 mm		28 mm	25 mm
Température	50 °C maxi	65 °C maxi		50 °C maxi
Filtre	Polypropylène			Polyester
Seuil de filtration	60 µm	20 µm	25 µm	5 µm
Embout	DOE	Sans		DOE
Joint	Elastomère			Vinyl plastisol
Longueurs	5"	5"; 9 7/8"	9 7/8"; 20"	9 3/4"
<i>Autres (sur demande)</i>	9 3/4"; 20"	20"		20"

CODES ET REFERENCES

Code	Référence	Désignation
956 270	L64PP6005	1 boîte de 20 cartouches lavables PP, Ø 64, longueur 5", seuil 60 µm, embout DOE
956 271	T64PP62005	1 boîte de 20 cartouches thermosoudées PP, Ø 64, longueur 5", seuil 20 µm
956 272	T64PP2097	1 boîte de 20 cartouches thermosoudées PP, Ø 64, longueur 9 3/4", seuil 20 µm
956 273	T64PP2020	1 boîte de 20 cartouches thermosoudées PP, Ø 64, longueur 20", seuil 20 µm
956 274	T110PP2520	1 boîte de 6 cartouches thermosoudées PP, Ø 110, longueur 20", seuil 25 µm
956 275	P64PE0520	1 boîte de 20 cartouches plissées Polyester, Ø 64, longueur 9 3/4", seuil 5 µm, embout DOE

Filtres conseillés : LC (pour cartouche référence T110PP2520) et SN, ST, AB, HH, PS, PP (pour les autres modèles)

INTERJAUGES

24 route de chatillon · 28290 ARROU

Tél. +33 (0)2 37 97 07 56 Site www.interjauges.fr
Fax +33 (0)2 37 97 00 45 Mél. commercial@interjauges.fr

Cartouches filtrantes
L - T - P

08-05-2022

PLAS

956-04/1